

OTRANTO	OTRANTO				
Data	06/04/2023	Tariffa Dog.	55151190	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	55 / 57
Composizione	51%PL 45%VI 4%F	EA	-		
Fili Totali (Fili/cm)	4950	Fili Ordito (Fili/cm)	33	Fili Trama (Fili/cm)	33
Altezza Finita (cm)	152 / 154	Peso (gr/mq)	171 / 182		
Altezza Utile (cm)	150 / 152	Peso (gr/mtl)	260 / 280		
30° \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		MADE IN ITA		LY	
		Stabilità Din	nensionali		
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-4%no ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-1%no ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro % ISO 6330		-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro % ISO 6330		-2%			
		Caratteristiche			
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Scarto Angolare	ISO 13015	2%			
		Solidità (<u>Colori</u>		-
TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazio		4/5	Sudore Alcalino Scarico		4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco ISO 105X12		4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			
Filati di Ordito		Titolo (nm)	Filati di Trama		Titolo (nm)
Dtex 83/1 PL+44 EA EL. INTERL.		100000	Ne 18/1 POLY/VISCO	OSA	30481

NOIL

ELASTICIZZATO IN CATENA					

