

TAIPEI	TAIPEI				
Data	24/10/2025	Tariffa Dog.	52103900	Prezzo	
Tipologia	Tinto Filo	Minimo Produzione	300	Lunghezza Standard	40 / 42
Composizione	58%CO 22%VI 20%PL				
Fili Totali (Fili/cm)	4200	Fili Ordito (Fili/cm)	30	Fili Trama (Fili/cm)	32
Altezza Finita (cm)	143 / 145	Peso (gr/mq)	161 / 172		
Altezza Utile (cm)	141 / 143	Peso (gr/mtl)	230 / 250		













Stabilità Dimensionali					
TEST S	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Vapore Ordito %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Vapore Trama %	DIN 53894-2	-3% No ind.steam			
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro %	ISO 6330	-5%			
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro %	ISO 6330	-3%			
Caratteristiche Meccaniche					

## **VALORE** TEST STANDARD **VALORE** TEST STANDARD ISO 13015 3% Scarto Angolare

Solidità Colori

TEST	STANDARD	VALORE	TEST	STANDARD	VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione	ISO 105E01	4/5	Sudore Alcalino Scarico	ISO 105E04	4
Lavaggio ad Acqua Scarico	ISO 105E01	4	Sfregamento a Secco	ISO 105X12	4
Sudore Acido Degradazione	ISO 105E04	4/5	Sfregamento a Umido	ISO 105X12	3/4
Sudore Acido Scarico	ISO 105E04	4			
Sudore Alcalino Degradazione	ISO 105E04	4/5			

Filati di Ordito	Titolo (nm)	Filati di Trama	Titolo (nm)
Ne 30/1 COTONE OE	50801	Nm 28000 CO/PL OE	28000
		Ne 30/1 VISCOSA OE	50801

## NOTE

FILATO RIGENERATO: I lotti possono presentare toni diversi fra loro,				
irregolarità nel filato e composizione variabile				
ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare				
Possibilità di presenza di leggere pieghe				
GOFFRATO: Aspetto mosso e irregolare				
Può presentare leggere pieghe				

